



## deepEX® Resina ligante de áridos

### Descripción

deepEX® Resina ligante de aridos, es un ligante en base acuosa indicado para la unión de áridos.

### Propiedades

- Excelente humectación de los áridos.
- Buena resistencia al exterior.
- Para la aplicación en alcorques retiene la humedad de la tierra evitando la evaporación del agua.
- Crea una superficie drenante.
- Fácil aplicación.

### Consumo

Entre 10% y 20% sobre el peso del árido, puede variar en función del tamaño y absorción del árido. Es recomendable aplicar una capa adicional de protección por encima del pavimento endurecido. Estos consumos son orientativos se recomienda hacer un ensayo para cada tipo de árido.

### Presentación

Envases de 25.

### Tiempo de conservación

Puede almacenarse hasta 6 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado y preservándolos del frío intenso. Debe ser conservado a temperaturas comprendidas entre 5°C y 40°C.

### Datos técnicos

- Sólidos totales (%): 49±1 I-10-31
- Viscosidad Brookfield RVT a 23oC (#5/20 rpm, mPa·s): 6.000-12.000 I-10-32
- Ph: 8-9 I-10-33
- Peso específico a 20oC (Kg/dm<sup>3</sup>): 1,06
- Temperatura Mínima Formación Film (TMFF) (oC): <3
- Tipo de dispersión: Aniónica
- Aspecto del Film: Transparente

### Manipulación

no es tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones normales de manipulación. Se recomienda su uso sin medidas especiales de seguridad, sólo las normales legales de salud laboral.

Evítese su liberación al medio ambiente.

La presente información ha sido compilada usando la última tecnología, experiencia y conocimiento. En vista de la variedad de proyectos individuales, el comprador/usuario no está eximido de su obligación de analizar nuestros materiales bajo su propia responsabilidad para el uso previsto. Cualquier hoja informativa actualizada sustituye su anterior versión.

última actualización: Marzo de 2021