

## DEEPEX® HIDROFUGANTE PARA MADERAS

Es una solución hidrófoba basada en agua y desarrollada utilizando la última nano-tecnología. Repele el agua y protege las tejas evitando que penetre en ellas la humedad.

DEEPEX® mejora la funcionalidad y la apariencia de los tejados. Sus moléculas son tan diminutas que penetran hasta los poros más profundos, dando lugar a una superficie repelente agua. No impide que la superficie pueda transpirar de forma natural.

### Uso recomendado

Todas las tejas y superficies de madera.

### Preparación

Asegúrese que la superficie a tratar esté limpia y libre de agentes contaminantes.

### Aplicación

Aplicar con bomba de baja presión, spray o bien con brocha o rodillo. Basta con una sola capa. La temperatura ambiental no debe ser inferior a 5 °C durante la aplicación.

### Dosificación

150-200 ml/m<sup>2</sup>, dependiendo de la porosidad.

### Resistencia a la lluvia

30-60 minutos en condiciones normales (en función de sustrato y temperatura).

### Embalaje

Bidones de 25 litros (24 bidones/palet)

### Apariencia

Líquido blanco y lechoso, incoloro una vez seco y penetrado.

### Limpieza herramientas de aplicación

Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.

### Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a la luz solar.

### Caducidad

24 meses (en envase original sellado).

### Seguridad y Precauciones

Sin clasificación tóxica. Consulte ficha de seguridad y etiqueta del envase.

### Ventajas & Propiedades

- Basado en la última nanotecnología
- Probado científicamente para la protección de superficies de madera mediante unión activa.
- Desarrollado especialmente para suelos, fachadas y tejados
- Extremadamente repelente al agua
- Efecto auto-limpiante
- No descolora
- Impide eflorescencias salinas
- Resistente a la intemperie
- Para uso interno y externo
- Estable contra rayos UVA, económico y de larga durabilidad
- Efecto autolimpiante
- Reduce el crecimiento de microorganismos

