

DEEPEX

DEEPEX® HIDROFUGANTE PARA TEJAS

Es una solución hidrófoba basada en agua y desarrollada utilizando la última nano-tecnología. Repele el agua y protege las tejas evitando que penetre en ellas la humedad.

Uso recomendado

Todas las tejas y superficies minerales, como hormigón, arcilla, terracota y pizarra.

Descripción

DEEPEX® aporta a las superficies una protección única basada en nano-tecnología. Sus moléculas extremadamente finas se unen a las bases de los minerales, formando una superficie hidrófoba sin impedir que transpire.

DEEPEX® mejora la funcionalidad y la apariencia de los tejados. Sus moléculas son tan diminutas que penetran hasta los poros más profundos, dando lugar a una superficie repelente agua. No impide que la superficie pueda transpirar de forma natural.

Protege los sustratos minerales contra el envejecimiento. El agua se escurre suavemente por la superficie que ha sido tratada, por lo que las partículas de suciedad se lavan con la lluvia o con una manguera. Las tejas quedan protegidas de la proliferación de plantas y de las esporas del moho, las cuales pueden causar daños por heladas o problemas de humedad.

Las tejas mojadas no mantienen el calor. DEEPEX® consigue que las tejas repelan el agua; las tejas secas conservan el calor de una manera más efectiva.

El tratamiento protege de la radiación de rayos UVA y no afecta ni altera el aspecto natural de las tejas.

Preparación

Asegúrese que la superficie a tratar esté limpia y libre de agentes contaminantes.

Aplicación

Aplicar con bomba de baja presión, spray o bien con brocha o rodillo. Basta con una sola capa. La temperatura ambiental no debe ser inferior a 5 °C durante la aplicación.



Dosificación

150-200 ml/m², dependiendo de la porosidad.

Resistencia a la lluvia

30-60 minutos en condiciones normales (en función de sustrato y temperatura).

Embalaje

Bidones de 25 litros (24 bidones/palet)



Apariencia

Líquido blanco y lechoso, incoloro una vez seco y penetrado.

Limpieza herramientas de aplicación:

Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a la luz solar.

Caducidad

24 meses (en envase original sellado).

Seguridad y Precauciones

Sin clasificación tóxica. Consulte ficha de seguridad y etiqueta del envase.

DEEPEX® le ofrece las siguientes ventajas

- Basado en agua
- Respetuoso con el medioambiente
- Aplicación fácil, rápida y limpia
- Invisible y transpirante
- Repelente al agua
- Repelente a la suciedad
- Minimiza el crecimiento de algas y moho
- Impide eflorescencias salinas
- Resistente a la intemperie
- Para uso interno y externo
- Estable contra rayos UVA, económico y de larga durabilidad
- Efecto autolimpiante
- Ahorra tiempo y dinero