

Descripción

Es una solución hidrófuga basada en polímeros de silicona solvente al agua y desarrollada utilizando la última nano-tecnologías. Repele el agua y protege la madera evitando que penetre la humedad.

DEEPEX® mejora la resistencia y apariencia de la madera. Sus moléculas son tan diminutas que penetran hasta las vetas más profundas, dando lugar a una superficie que repele el agua. No impide que la superficie pueda transpirar de forma natural. Uso recomendado en cualquier tipo de madera. Debe asegurarse que la superficie a tratar esté limpia y libre de agentes contaminantes.

Aplicación

Aplicar con bomba de baja presión, spray o bien con brocha o rodillo. Basta con una sola capa. La temperatura ambiental no debe ser inferior a 5 °C durante la aplicación. Resistencia a la lluvia 30-60 minutos en condiciones normales (en función de sustrato y temperatura). Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.

Dosificación

150-200 ml/m², dependiendo de la porosidad.

Embalaje

Bidón de 5 litros.
Pulverizador de 1 litro.

Apariencia

Líquido blanco y lechoso, incoloro una vez seco y penetrado.

Propiedades y ventajas

- Probado científicamente para la protección de superficies de madera mediante unión activa.
- Desarrollado especialmente para madera expuesta al exterior.
- Extremadamente repelente al agua.
- Efecto auto-limpiante.
- No decolora.
- Resistente a la intemperie.
- Para uso interior y exterior.
- Estable contra rayos UVA.
- Efecto autolimpiante.
- Reduce el crecimiento de microorganismos.

Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de su uso. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o etiqueta.

Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa nacional vigente. Al rociar pueden formar gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol ni la niebla. No es tóxico, peligroso ni inflamable.